



## Technische Daten Ledvance LED Feuchtraumleuchte 45W 5850lm - 830 | 150cm - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247076                                 |
| EAN                                     | 4058075733435                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                  |

### Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58             |
| Watt                         | 45               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5850             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130              |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Leistungsfaktor    | >0.90              |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                 |
| Länge              | 150cm              |
| Produkttyp         | LED Deckenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage           |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)            |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule               |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)            |
| Sockelfarbe        | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung         |
| Product Serie      | Linear                       |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1476 |
| Breite (mm) | 166  |
| Höhe (mm)   | 63   |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  die <b>besten Preise</b><br>Kein Sensor  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |
|           |  einfache <b>Retour</b>  <b>effiziente LEDs</b>                          |